



STACJA DO ODZYSKU CZYNNIKA Z WYŚWIETLACZEM LCD ST-520D

Czynnik chłodniczy kat III	R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf
Czynnik chłodniczy kat IV	R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509
Czynnik chłodniczy kat V	R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32
Separator oleju	nie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc silnika	0,75 kW (1 KM)
Prędkość silnika	2500 obr/min
Maksymalny pobór prądu	6,0 A
Sprężarka	tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem
Automatyczny wyłącznik	38,5 bar / 3850 kPa (558psi)
Wydajność odzysku cieczy kat. III/IV/V kg/min	2,4/ 2,70/ 3,50
Wydajność odzysku "push/ pull" kat. III/IV/V kg/min	7,50/ 8,50/ 9,50
Waga kompletnego zestawu	12,1 kg



STACJA DO ODZYSKU CZYNNIKA Z WYŚWIETLACZEM LCD ST-520D

Temperatura pracy	0°C~40°C / 32~104°F
Wymiary	345 x 250 x 320 mm
Waga	10,5 kg
Przyłącze węży	2 x 1/4" SAE
W zestawie	filtr zapasowy, kpl. naprawczy do zaworu sterującego
Opakowanie	karton