



VAKUUMPUMPE ST-C4BM

Absaugleistung:	127 l/min / 4,5 CFM
Endvakuum:	2 Pa / 15 Mikron
Leistung:	0,2 kW (1/3 KM)
Doppelstufig:	JA
Stromversorgung:	Akku 18 V 9Ah
Drehzahl:	3200 U/min
Geräuschpegel:	52 dB
Anschluss:	1/4" & 3/8" SAE
Ölfüllmenge:	660 ml
Öltyp:	mineralisch, Viskosität: 46 mm²/s
Abmessungen:	364 x 118 x 279 mm
Gewicht der betriebsbereiten Pumpe:	6,50 kg
Gewicht des kompletten Sets:	10,40 kg



VAKUUMPUMPE ST-C4BM

Schutzklasse:	IP54
Betriebstemperatur:	5 - 40°C
Lagertemperatur:	-5 - 60°C
Minimale Öltemperatur für den Start:	5°C
Absperrventil:	-
Magnetventil:	JA
Gewinde des Auslassstopfens:	M33x 1,5
Vakuummeter:	JA
Größe des Vakuummeters:	40mm
Genauigkeit des Vakuummeters:	2,0
Vakuumskala:	inHg / psi / mbar
Verpackung:	Aluminiumkoffer